



RENOWOOD CLASSIC

Лазурь для деревянных поверхностей

- ✓ Полупрозрачное покрытие
- ✓ Содержит воск для высокой гидрофобности покрытия
- ✓ Защищает дерево от биологического поражения, УФ и атмосферной осадков
- ✓ Колеруется



Описание	
Свойства	<p>Водоразбавимый состав на водной основе для лессирующей покраски новых или очищенных от старого покрытия деревянных поверхностей.</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Содержит водоотталкивающие и УФ-абсорбирующие материалы, что обеспечивает высокую степень защиты.✓ Воск улучшает гидрофобность покрытия и создает эффект soft feel (ощущение бархатистой поверхности).✓ Создает на поверхности полупрозрачный слой с высокими декоративными свойствам.✓ Предотвращает распространение плесени и водорослей на обработанной поверхности.✓ Покрытие не трескается и не отслаивается.✓ При соблюдении рекомендаций при подготовке поверхности, нанесению и эксплуатации покрытия, не теряет декоративно-защитных свойств не менее 7 лет.✓ Допускается к применению для внутренних работ.
Назначение	<p>Подходит для обработки стен домов, обшивочных досок, срубов, карнизов, садовой мебели и т.п. изделий и конструкций из дерева, фанеры и шпона. Ограниченно подходит для наружных горизонтальных поверхностей с постоянным намоканием. Для предотвращения выгорания, при наружных работах, использовать только заколерованный состав. Подходит для внутренних и наружных работ.</p>
Типы поверхностей под окраску	<p>Новые или очищенные деревянные пиленые и струганные поверхности (стенные панели, обшивочные доски, срубы ограды, карнизы, садовая мебель, оконные рамы, двери) и т.п. изделия и конструкции из дерева, фанеры и шпона.</p>

Технические характеристики	
Подготовка поверхности перед окраской	Обрабатываемая деревянная поверхность должна быть сухой, влажность древесины не должна превышать 20%. Во время обработки и просушивания температура воздуха, поверхности и изделия должна быть выше +10°C, относительная влажность – ниже 80%. Тщательно очистить обрабатываемую поверхность от грязи, жира, пыли и прочего загрязнения. Неокрашенные деревянные поверхности, подвергшиеся длительной атмосферной нагрузке рекомендовано отшлифовать. Смолосодержащую древесину перед окраской отшлифовать или промыть специальным раствором. Ранее окрашенные поверхности полностью очистить с помощью скребка, щетки с жесткой щетиной, строительного фена или средства для снятия старых лакокрасочных материалов. Потемневшие участки древесины удалить механически щеткой с жесткой щетиной, прогнившие доски заменить. Для крепления обработанных деревянных элементов использовать оцинкованные крепежные детали. Необработанные металлические детали (шляпки гвоздей, скрепки) предварительно обработать антикоррозионным грунтом. Обязательно предварительное грунтование деревянных фасадов грунтом Renowood Base Deer. Обработку наружных поверхностей производить так, чтобы поверхность успела высохнуть до выпадения вечерней росы. Работы не рекомендуется проводить при прямом солнечном свете, повышенной температуре. Обратите внимание на конструкционные методы защиты деревянной поверхности – хороший дренаж, вентиляция, гидроизоляция стен с крышей. Результат применения деревозащитных составов зависит от полноценного использования конструкционных методов защиты деревянных поверхностей.
Нанесение	Перед использованием и во время работы тщательно перемешивать. Наносить на поверхность в 2 слоя. Наносить на поверхность при помощи кисти вдоль древесных волокон, не прерываясь и тщательно втирая в древесину во избежание потеков. Для получения однородного тона состав наносить непрерывно по всей длине доски в продольном направлении, по ворсу. Обработанная поверхность может иметь разный оттенок в зависимости от пористости, цвета окрашиваемого дерева и от количества нанесенных слоев состава. Избегать нанесения краски на нагретые солнцем поверхности, при высокой (выше +30 °C) температуре воздуха, а также во время дождя и тумана без применения специальных плёночных ограждений, ограничивающих влияние атмосферных воздействий. Не рекомендуется обрабатывать поверхности только бесцветным составом, так как неколерованное средство обладает меньшей светостойкостью.
Уход за окрашенной поверхностью	Поверхность можно чистить через 4 недели после обработки, за это время она достигнет окончательной твердости и износостойкости. Для мытья поверхности использовать воду и, при необходимости, нейтральные моющие средства (pH от 6 до 8).
Цвет	Бесцветный.
Колеровка	Машинная колеровка.
Расход	На однослойное покрытие: пиленая древесина – 5...10 м ² /л, струганная древесина – 8...12 м ² /л.
Разбавитель/растворитель	Вода.
Время высыхания	2...4 ч при +20 °C и относительной влажности воздуха 50%. На продолжительность высыхания влияет пористость поверхности и толщина слоя.
Рабочие инструменты	Кисть, распылитель.
Очистка инструментов	По окончании работ промыть водой с мылом.
Состав	Акриловая дисперсия, биоцид, воск, УФ-фильтр, функциональные добавки, вода.
Информация	
Морозостойкость	Не является во время хранения.
Гарантийный срок хранения	3 года.
Условия хранения	Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5...30 °C. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	Хранить в недоступном для детей месте. При работе следовать общим правилам гигиены труда. Не употреблять пищу или напитки во время обращения с продукцией, после окончания работы вымыть руки подходящими моющими средствами.
Утилизация	Не допускать попадания в окружающую среду. Не выливать в канализацию. Ликвидировать проливы/ утечки. Упаковку, сухие обычные и опасные жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.
Плотность	1,03 кг/л.
Объем/масса	0,9 л – 2,7 л – 9 л – 18 л

Приведенная информация о продукте основана на результатах лабораторных исследований и практическом опыте применения продукта в зависимости от места и условий его использования. Как производитель, мы гарантируем качество продукта и предоставляем наилучшие рекомендации по его правильному использованию. Как производитель, мы не можем контролировать условия и обстоятельства транспортировки, хранения и использования нашего продукта, а также многочисленные факторы, которые влияют на его эксплуатацию. Поэтому, мы не несем ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением инструкций по применению и транспортировке продукта или нарушением сроков и условий его хранения, а также при использовании продукта не по назначению. Производитель оставляет за собой право изменять информацию о продукте в одностороннем порядке без предварительного уведомления. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.